

Guia de Aplicação **Antiespumante**

Turbo Tintas Todos os Direitos Reservados www.turbotintas.com

Versão: 2017.1 Pub.: 05/2017 Rev.: 05/2017



O Antiespumante MixCleanGT Concentrado é uma combinação formulada de detergentes e solventes parafínicos neutros, sem perfume, biodegradável, com alta concentração de tenso ativos não iônicos. Por ser um produto neutro, econômico e muito eficiente, é utilizado para suprir a espuma em linhas de tratamento de efluentes, tanques e cabines utilizadas para o trabalho de Pintura Hidrográfica em alto volume.

Alto poder de remoção da espuma, é isento de silicone na formulação e com elevada estabilidade tornando-o prático na sua aplicação. Absolutamente neutro e econômico devido sua fórmula concentrada.



Diluição

1 parte (volume) do Antiespumante para 1 parte de água.

Ex.: 250 ml de Antiespumante + 250 ml de água.



Aplicação

O produto deve ser despejado diretamente na superfície da água, direcionado nas áreas onde há concentração de bolhas/espumas.



Saúde e Segurança

Antes de abrir os produtos e iniciar os trabalhos, certifique-se de entender sobre sua aplicação, assim como as mensagens de advertências dos componentes e sua composição. A aplicação inadequada pode causar problemas, portanto siga as instruções de aplicação apresentadas neste guia, assim como as recomendações do equipamento para um bom resultado e um trabalho seguro. Utilize sempre o EPI adequado, como respirador, protetor ocular e proteção à pele.



Considerações Finais

As informações deste guia representam valores típicos. Importante ressaltar que variáveis de aplicação são fatores chaves resultante do desempenho do produto, sendo as informações aqui retratadas apresentadas apenas como parâmetro geral.

A Turbo Tintas não assume qualquer responsabilidade pelo uso das informações aqui apresentadas, assim como aplicações errôneas ou indevidas.



www.turbotintas.com