

**Informações Gerais**

As informações aqui contidas servem somente para orientação de aplicação do produto descrito, não sendo regra de aplicação ou comprometimento da empresa com o sucesso da aplicação, devido a diversos fatores não controlados por nós é de total responsabilidade do usuário a realização de testes visando identificação dos ajustes necessários para o melhor desempenho de uso.

Atenção: a linha de produtos Turbo Tintas é recomendada para uso combinado somente com a linha de produtos Turbo Tintas, temos uma linha completa da preparação ao acabamento sempre visando melhor compatibilidade, desempenho e resultado. O uso combinado com produtos de outras marcas poderá resultar em reações diversas devendo eventual combinação ser previamente e exaustivamente testado.

Produto para uso Profissional: Consulte sempre um profissional para execução do serviço.

Realize testes prévios de aplicação.

Tinta para uso com a técnica de Efeito Marmorizado. A tinta para **Efeito Marmorizado** proporciona ao profissional em pintura a possibilidade de criar diversos efeitos de texturas e combinações de pintura, podendo desse modo criar personalizações únicas. Processo simples e prático possibilitando o uso por qualquer profissional em pintura automotiva.

**Preparação**

A preparação da peça antes de sua pintura é de extrema importância, sendo ponto de partida para realização de todo trabalho seguinte a ser realizado com as pinturas especiais e aplicação de efeitos. Para a preparação, recomendamos que utilize os produtos da **Linha Preparatória Turbo Tintas**, conforme a necessidade. Partindo da preparação ideal, é crucial realizar limpeza prévia da peça a ser pintada/envernizada, utilizando Solução Desengraxante pano pega poeira, obtendo uma superfície seca e isenta de agentes contaminantes.

IMPORTANTE: Jamais utilize Massas Rápidas ou Primers Universais em nenhuma das etapas de preparação. Esses produtos são totalmente incompatíveis com os sistemas de pinturas atuais, podendo ocasionar diversas reações, como mapeamento, rechupamento ou redução de brilho e bolhas. Realize toda a preparação utilizando apenas Massas Poliéster, Primers Poliuretanos e Massas Acrílicas para pequenas correções.

Lembre-se: *Não se obtém uma pintura de qualidade apenas utilizando tintas e vernizes de qualidade. É preciso realizar adequadamente toda a preparação para a pintura, além de respeitar sempre todos os intervalos de secagem.*

**Catálise / Diluição****Tinta Para Efeito Marmorizado**

Catalisar 5 partes (volume) de Tinta Efeito Marmorizado para 1 parte de catalisador.

Ex.: 500 ml de Tinta Efeito Marmorizado + 100 ml de catalisador.

Com uma régua, homogeneizar bem o produto antes da aplicação, para total suspensão das partículas concentradas no fundo da embalagem. Atenção, o tempo de vida útil da mistura é de 3 horas.

O produto se encontra na viscosidade ideal para aplicação, porém, se mesmo assim desejar diluir, realizar ajuste de viscosidade utilizando Diluente para PU/Poliéster Turbo Tintas. Realizar a filtragem utilizando coador para partículas acima de 54 microns, a fim de eliminar a concentração indesejável de pigmento por armazenamento.

**Configurações de Equipamento**

Pistolas: HVLP: 30 a 40 Lbs/Pol (Gravidade) | LVLP : 20 a 30 Lbs/Pol (Gravidade) | Bico e Gatilho: 0,8 a 1.4mm

Aerógrafo: Conforme especificação do fabricante e necessidade de uso.

**Aplicação**

Um resumo para o processo de efeito marmorizado é: devemos sempre trabalhar pensando em obter um contraste entre Tinta de Base e Tinta de Efeito. Para a Tinta de Base você pode optar por qualquer cor em poliéster de nossa linha (Bases Lisas, Metálicas, Perolizadas, Fluorescentes, Camaleões e etc...), assim são inúmeras opções de combinações.

Aplique a tinta de base, aguarde a secagem, aplique a tinta de efeito marmorizado e realize o efeito marmorizado logo em seguida utilizando o plástico para efeito marmorizado. Outras formas de texturas também podem ser experimentadas: escovados, tecidos, esponjas, etc...

1ª Camada – Tinta de Base

- Aplique conforme orientado no Guia de Aplicação do produto escolhido.
- Aguardar secagem de 45 minutos para a aplicação da Tinta de Efeito Marmorizado.

2ª Camada - Tinta Para Efeito Marmorizado

- Aplicar 3 demãos molhadas sem intervalo de secagem.
- Logo após a última demão aplicar o plástico para Efeito Marmorizado.
- Retire o plástico logo em seguida, caso ache necessário aplique e retire o plástico novamente para aumentar o efeito marmorizado em algumas partes.

A aplicação da Tinta para Efeito Marmorizado deve ser realizada em pequenas áreas por vez, por exemplo, aplica-se em um para-lama e logo em seguida aplica-se o plástico para marmorização. Há uma janela de trabalho em torno de 10 minutos para poder fazer o efeito com o plástico, caso exceda esse limite, ocorrerá a secagem da tinta impossibilitando sua marmorização. Para peças maiores recomenda-se fazer o processo por partes, por exemplo, um capô dividir em duas partes e fazer primeiramente um lado e após, o outro.

Depois de realizado a Marmorização, aguardar intervalo de secagem de 60 minutos para prosseguir com o acabamento (Verniz Flakes, Tinta Candy ou acabamento com Verniz PU HS Alto Brilho).

**Secagem****Tinta Para Efeito Marmorizado:**

Entre as demãos: sem intervalo
Para Marmorizar: máximo de 10 minutos
Livre de pó: 20 minutos
Ao toque: 30 minutos
Para aplicação do Acabamento: 60 minutos
Secagem Final: 24 horas

**Limpeza**

Recomendados a limpeza do equipamento com Diluente PU/Poliéster TT1210. Para mais informações sobre descarte consulte regulamentações locais.

**Saúde e Segurança**

Antes de abrir os produtos e iniciar os trabalhos, certifique-se de entender sobre sua aplicação, assim como as mensagens de advertências dos componentes e sua composição. A pulverização inadequada pode causar problemas, portanto siga as instruções de aplicação apresentadas neste guia, assim como as recomendações do equipamento de pulverização e equipamento de segurança, para um bom resultado e um trabalho seguro. Utilize sempre o EPI adequado, como respirador, protetor ocular e proteção à pele.

**Considerações Finais**

As informações deste guia representam valores típicos. Importante ressaltar que variáveis de aplicação são fatores chave resultante do desempenho do produto, sendo as informações aqui retratadas apresentadas apenas como parâmetro geral. **Cabe ao aplicador a realização de testes para verificar o desempenho do produto e ajustes necessários para a aplicação.** O melhor resultado da sua pintura é nosso principal objetivo e o mais importante meio de divulgação do nosso trabalho: Transformar sonhos em cores!

A Turbo Tintas não assume qualquer responsabilidade pelo uso das informações aqui apresentadas, assim como aplicações errôneas ou indevidas.

**Contatos**